

Патч-кабель - NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - 1413160

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Патч-кабель, степень защиты: IP20, длина кабеля: 1 м, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6_A

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 989954
GTIN	4046356989954
Вес/шт. (без упаковки)	56,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	1,00 м
--------------	--------

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 70 °C (Штекерный соединитель RJ45)

Общие характеристики

Расчетный ток при 40 °C	0,5 A
Расчетное напряжение	48 В
Полюсов	8
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)

Кабель

AWG, сигнальная линия	26
Конструкция кабеля, сигнальная линия	6,00 мм +0,2 мм -0,1 мм
Экранировка	S/FTP
Внешняя оболочка, цвет	цвет морской воды RAL 5021

Патч-кабель - NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - 1413160

Технические данные

Кабель

Внешняя оболочка, материал	PUR
Материал, изоляция проводника	PE
Сопротивление изоляции	2000 МΩ*км (500 В)
Сопротивление устройства сопряжения	30,00 мΩ/м (30 МГц)
Испытательное напряжение, проводник	1000 В DC (1 минута)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.00767
-----	---	---------