# Технические характеристики продукта

# 140CPS51100

# Модуль питания, =110/125В

Характеристики





#### Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль питания
Тип источника питания	Автономный

# Дополнительные характеристики

Входное напряжение 125 V пост. ток 100150 V   Входной ток 400 мА 125 V   Макс. пусковой ток 10 A   Прерывание подачи питания <= 1 мс
Макс. пусковой ток   10 A     Прерывание подачи питания   <= 1 мс
Прерывание подачи питания <= 1 мс
Ext. 1 - 1 - 200 - 1 - 1
0 754
Соответствующий номинал 0.75 A предохранитель с задержкой срабатывания предохранителя
Выходное напряжение 5,1 В пост. ток
Выходной ток источника питания 0.33 А автономный
Защита от перенапряжения на Встроенный выходе
Защита от перегрузки на выходе Встроенный
Рассеиваемая мощность 2 + (3 x lout), где lout в A
Локальная индикация 1 светодиод зеленый мощность (PWR OK)
Маркировка СЕ
Формат модуля Стандарт
Масса продукта 0.65 кг

#### Условия эксплуатации

5 Global Grounty at a quin		<del>-</del>
Стандарты	CSA C22,2 No 142 UL 508	ти: Дан
Сертификация продукта	CUL FM класс 1 раздел 2	СВЕННО
Стойкость к электростатическому разряду	4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2	ot OTBE

Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м 802000 МГц в соответствии с IEC 801-3
Рабочая температура окружающей среды	060 °C
Температура окружающей среды при хранении	-4085 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 5000 M

# Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric	
ттүүү, 2 цифры тода и 2 цифры номера недели)	☑Декларация о соответствии Schneider Electric	
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
Экологический профиль продукта	Доступно	
	<mark>с</mark> Информация о конце срока службы	
Инструкция по утилизации продукта	Доступно	

# Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки

# 140CPS51100 ######### ##:



# ######### ##### BMXCPS3540T

#### ###### =125 #, High Power, ######

###-## 1

###### #####: ####### ##### ##### | #### #####: 31 ####### 2021 | Not same dimensions/design