

Запасной электронный модуль - IB STME 24 DI32/2 - 2754985

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Запасной электронный модуль для IB ST (ZF) 24 DI 32/2

Преимущества для Вас

- ✓ 32 цифровых входа
- ✓ 2-проводная схема подключения датчиков
- ✓ Индикаторы состояния и диагностики

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4017918063436
Вес/шт. (без упаковки)	120,370 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
----------------	------

Общие сведения

Тип монтажа	Монтажная рейка
Вес нетто	120,37 г

Параметры подключения

Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм

Стандарты и предписания

Запасной электронный модуль - IB STME 24 DI32/2 - 2754985

Технические данные

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
----------------	---	---	---------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

cULus Recognized	
------------------	---