

# MPE25-10



## Особенности

|                     |   |
|---------------------|---|
| Артикул             | 004648010   |
| Наименование        | MPE25-10  |
| Вес                 | .32   |
| Группа              | Автоматические выключатели защиты двигателей и аксессуары |
| Номинальный ток (А) | 10  |
| Параметры (А)       | 6,3 - 10  |
| Количество полюсов  | 3   |
| Серия               | MPE   |

Веб-страница продукта [↗](#)

## Другая документация



[Технические данные](#)



## ETIM международная спецификация

|  |  |
|--|--|
| Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В                             | 4kW                                      |
| С интегрированным вспомогательным переключателем                               | false                                    |
| Номинальный постоянный ток   | A  |
| С встроенным расцепителем пониженного напряжения                               | false                                    |
| Количество полюсов   | 3  |
| Номинальное рабочее напряжение   | 400-690V                                 |
| Диапазон уставки тока расцепления  | 6,3-10,0A                                |
| Степень защиты (IP)  | IP20                                     |
| Тип подключения силовой электрической цепи                                     | Frame clamp                              |
| Тип расцепителя  | Thermomagnetic                           |
| Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 230 В                             | kW                                       |
| Номинальная отключающая способность I <sub>cu</sub> при 400 В, AC              | 50kA                                     |
| Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | 130-130A                                 |
| Чувствительность к обрыву фазы   | true                                     |
| Конструкция прибора  | Built-in device fixed built-in technique |