



Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль адаптера ответвления RIO

Дополнительные характеристики

Совместимость изделий	Quantum
Кол-во модулей расширения вв/выв.	<= 27
Тип кабеля	Коаксиальный 75 Ом
Скорость передачи	1544 Мбит/с
Динамический диапазон	35 дБ
Напряжение развязки	500 В пост. ток центральная жила и земля
Электрическое соединение	1 розетка F угловой с одним кабелем
Запуск диагностики	Проверяемая контрольная сумма При включении питания и во время работы ОЗУ адрес/данные
Рассеиваемая мощность, Вт	3 Вт 1 канал
Номинальный ток шины	600 мА 1 канал
Формат модуля	Стандарт

Условия эксплуатации

Стойкость к электростатическому разряду	4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м 80...1000 MHz в соответствии с IEC 801-3
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 5000 м

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Информация о конце срока службы
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

140CRA93100 ##### ##:



BMECRA31210

#/ RIO Ethernet,M580

###-## 1

#####: ##### | #####: 31 ##### 2021 | Not same dimensions/design/ software, complete reconfiguration needed - EtherNet/IP drop, no more S908