

## Силовой кабель - PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 2702302

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Силовой кабель, 3-полюсн., ПВХ, оранжевый RAL 2004, свободный конец, к Гнездо прямое, черный, длина кабеля: 3 м

### Описание изделия

Кабель предназначен для подключения светильников электрошкафа PLD 600-го класса к электропитанию.

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 112275
GTIN	4055626112275
Вес/шт. (без упаковки)	315,700 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина кабеля	3 м
Длина снятия изоляции с конца кабеля без разъема	32 мм (Защитный провод (PE) 39 мм)

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP20
	IP40 (вставлен)

#### Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	16 A
Расчетное напряжение	250 В AC
Полюсов	3
Кодирование	черный
Циклы установки	100

#### Материал

Материал накатанной гайки	отсутствует
---------------------------	-------------

## Силовой кабель - PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 2702302

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений