



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9 Clario Librio Prodis
Тип устройства или его аксессуаров	Контакт ОЗ
Краткое название устройства	OF
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
[In] номинальный ток	3 А в 380...415 V переменный ток - 50/60 Гц 6 А в 220...240 V переменный ток - 50/60 Гц 1 А в 130 V постоянный ток 1.5 А в 60 V постоянный ток 2 А в 48 V постоянный ток 6 А в 24 В постоянный ток
Напряжение цепи управления	24...130 V DC 24...415 V AC 50/60 Hz
Шаг 9 мм	1

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9 C120 Acti 9 C60H-DC Acti 9 iDPN Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка

Высота	85.3 mm
Ширина	9 мм
Глубина	73.5 мм
Масса продукта	30 г
Цвет	Белый
Присоединения	Клеммный зажим в нижний 2 кабель (-и) 1,5 мм ² гибкий Клеммный зажим в нижний 1 кабель (-и) 0.5...2.5 мм ² жесткий Клеммный зажим в нижний 2 кабель (-и) 1,5 мм ² гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Сертификация продукта	ASEFA ASTA KEMA LCIE
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---