

Технические характеристики продукта

Характеристики

LX4D7BD

Катушка контактора LC1 D80(3P) LP1 D80(4P)
24V DC.



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Диапазон | TeSys |
| Тип устройства или его аксессуаров | Катушка контактора |
| Краткое название устройства | LX4D7 |
| Индуктивность замкнутого контура | 1.89 гн |
| Совместимость изделий | LC1D80 |
| Механическая износостойкость | 10 млн. циклов |
| Рабочая частота | 3600 цикл/ч в <= 60 °C |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Технология использования катушек | Без встроенного модуля защиты от перегрузок |
| Пределы напряжения цепи управления | |
| Постоянная времени | 75 мс |
| Пусковая мощность, Вт | 22 Вт в 20 °C |
| Потребляемая мощность при удержании, Вт | 22 Вт в 20 °C |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Рабочая температура окружающей среды | -5...60 °C |
| Масса продукта | 0.68 кг |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0847 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

01.04.2019

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Доступно

 [Информация о конце срока службы](#)

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
