

Патч-кабель - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Патч-кабель, CAT5, подготовленный, 0,5 м



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 043991
GTIN	4046356043991
Вес/шт. (без упаковки)	31,180 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-10 °C ... 60 °C
---	------------------

Общие характеристики

Расчетный ток при 40 °C	1,5 A
Расчетное напряжение	150 В _{эфф}

Стандарты и предписания

Плотность дымовых газов	согласно МЭК 61034
Негорючесть	согласно МЭК 60332-3C
Без галогенов	соответствует EN 60754-1

Кабель

Экранировка	SF/UTP
Внешняя оболочка, материал	LSFROH
Негорючесть	согласно МЭК 60332-3C
Без галогенов	соответствует EN 60754-1
Плотность дымовых газов	согласно МЭК 61034

Патч-кабель - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

DNV GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAE000020G
--------	---	---	------------

EAC		B.01742
-----	---	---------