

Кабель - IBS PWR/5HD/F - 2731775

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабель электропитания, серый, условно устойчив к брызгам при сварке, 5 x 1,5 мм², повышенной гибкости, продается на метры

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 m
GTIN	 4 017918 187866
GTIN	4017918187866
Вес/шт. (без упаковки)	136,670 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Внешняя оболочка

Внешняя оболочка, цвет	серый
------------------------	-------

Отдельный провод

Отдельная жила, цвет	черный, коричневый, серый, желто-зеленый
----------------------	--

Общие сведения

Длина кабеля	различная
--------------	-----------

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Кабель - IBS PWR/5HD/F - 2731775

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 342704

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 342704

EAC



EAC-Zulassung

cULus Recognized

