

Сетевой кабель - VS-OE-OE-93A-100,0 - 1416392

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сетевой кабель, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), 4-полюсн., ПВХ, желто-зеленый RAL 6018, экранирован., свободный конец, к свободный конец, длина кабеля: 100 м



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 474313
GTIN	4046356474313
Вес/шт. (без упаковки)	6 193,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	100 м
--------------	-------

Общие характеристики

Указание	Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 9.1.1 "Симметричные кабели (типы A,B,C)"
Полюсов	4
Тип сигнала/категория	PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с

Кабель

Тип кабеля	PROFINET
Тип кабеля (краткое обозначение)	93A
UL AWM Style	2464 (80 °C / 300 V)
Тип сигнала/категория	PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с
Конструкция кабеля	1x4xAWG22/1; SF/TQ
Сечение провода	4x 0,34 мм ²
AWG, сигнальная линия	22

Сетевой кабель - VS-OE-OE-93A-100,0 - 1416392

Технические данные

Кабель

Конструкция кабеля, сигнальная линия	1x 0,65 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию	1,5 мм ±0,05 мм
Цвета жил	белый, желтый, синий, оранжевый
Общая скрутка	Четверка звездообразной скрутки
Экранировка	SF/TQ
защитный экран оптоволоконного кабеля	90 %
Внешняя оболочка, цвет	желто-зеленый RAL 6018
Наружный диаметр кабеля D	6,5 мм ±0,2 мм
Внешняя оболочка, материал	ПВХ
Материал, изоляция проводника	PE
Материал проводника	луженый медный провод
Сопротивление кабеля	≤ 57,1 Ом/км
Волновое сопротивление	100 Ω ±15 Ω (при 1 ... 100 МГц)
Скорость передачи сигнала	0,68 с
Время распространения сигнала	5,3 нСм/м
Сопротивление устройства сопряжения	< 10,00 мΩ/м (при 10 МГц)
Номинальное напряжение, проводник	300 В
Испытательное напряжение, фаза / фаза	2500 В DC
Испытательное напряжение, фаза / экран	2500 В DC
Негорючесть	согласно VW-1
Маслостойкость	согласно МЭК 60811-2-1
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды (при прокладке)	-5 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Сетевой кабель - VS-OE-OE-93A-100,0 - 1416392

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.00767
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>