

Оптоволоконный кабель - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Волоконный кабель PROFINET-PCF, дуплекс 200 мкм / 230 мкм, для прокладки в стационарных установках и машинах, тип В, внешняя оболочка из ПВХ, товар на метры, без штекера

Преимущества для Вас

- ✓ Универсальный монтажный кабель для прокладки в стационарных установках и машинах
- ✓ Для применения в помещении
- ✓ Внешняя оболочка из ПВХ
- ✓ Одиночные жилы, 2,2 мм, из стойкого к износу поливинилхлорида (ПВХ)
- ✓ PROFINET, тип В
- ✓ Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 m
GTIN	 4 046356 573382
GTIN	4046356573382
Вес/шт. (без упаковки)	46,350 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Волокно	HCS, 200/230 мкм
Диаметр кабеля	7,2 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 90 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 90 °C
Высота	5000 м

Данные о материале

Внешняя оболочка, материал	ПВХ
----------------------------	-----

Оптоволоконный кабель - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Технические данные

Данные о материале

Внешняя оболочка, цвет	зеленый
Волокно	HCS, 200/230 мкм

Параметры проводников

Тип кабеля	PCF
Условное обозначение кабеля	AT-V(ZN)YY 2K200/230 HCS
Длина кабеля	На выбор (1,0 ... 2000,0 м)
Наружный диаметр кабеля	7,2 мм
Цвета жил	черный и оранжевый со стрелкой
Внешняя оболочка, цвет	зеленый
Внешняя оболочка, материал	ПВХ
Элемент для снятия растягивающего усилия, внешняя оболочка	неметал., арамидное волокно
Масса кабеля	45 кг/км
Радиус изгиба отдельного элемента	30 мм (кратковременный) 50 мм (постоянно)
Радиус изгиба общего кабеля	70 мм (кратковременный) 105 мм (постоянно)
Прочность на разрыв, кратковремен./длительн.	800 N / 100 N
Поперечная нагрузка, кратковременная	500 Н/см
Поперечная нагрузка, длительная	300 Н/см
Тип прокладки	Для помещений
Маслостойкость	хорошая маслостойкость и химическая стойкость
Волокно	HCS, 200/230 мкм

Ослабление

660 nm	10 дБ/км
850 nm	8 дБ/км

Стандарты и предписания

Маслостойкость	хорошая маслостойкость и химическая стойкость
Данные по огнестойкости	воспламеняемость согласно IEC 60332-3, вид испытаний C

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений