

Соединительный кабель - PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3М - 2905263

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный круглый кабель; управление: PLC logic (соединение с шинным соединителем для несущей рейки); Подключение 1: Штекерный соединитель COMBICON (1x 3-полюсн.); Подключение 2: Штекерный соединитель COMBICON (1x 5-полюсн.); длина кабеля: 0,3 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 958882
GTIN	4046356958882
Вес/шт. (без упаковки)	15,400 GRM

Технические данные

Общие сведения

Длина кабеля	0,3 м
--------------	-------

Разъем 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Штекерный соединитель COMBICON
Длина снятия изоляции	7 мм
Резьба винтов	M2
Сечение жесткого провода	0,14 мм ² ... 1,5 мм ²
Сечение гибкого провода	0,14 мм ² ... 1,5 мм ²
Сечение проводника AWG	28 ... 16
Количество точек подключения	1
Полюсов	5

Разъем 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Штекерный соединитель COMBICON
Длина снятия изоляции	6 мм
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 0,5 мм ²

Соединительный кабель - PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3М - 2905263

Технические данные

Разъем 2

Сечение гибкого провода	0,14 мм ² ... 0,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 20
Количество точек подключения	1
Полюсов	3

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.A*30.B00767
-----	---	-------------------------