

Активный модуль - UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L C - 2906196

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Модуль VARIOFACE с 16 каналами для использования с Honeywell Experion C300-24 V-Digital-IOTA, левостороннее исполнение, 3 A, 120 B, защитное лаковое покрытие

Преимущества для Вас

- ▼ Корпус UM-PRO
- Установка на монтажную рейку, включает основание с заземлением
- ☑ Предназначен для монтажа на левой стороне шкафа
- ☑ Вставной предохранитель 3А в каждом канале
- ☑ СИД-индикатор перегорания предохранителя
- 🗹 Соответственно лакированная печатная плата
- ☑ Поканальная конфигурация замыкающих и размыкающих контактов



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 055626 078069
GTIN	4055626078069
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса A, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	184 мм
Высота	142,3 мм
Глубина	64,7 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C 70 °C



Активный модуль - UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L C - 2906196

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C 75 °C
---	--------------

Входные данные

Входное номинальное напряжение U_N	24 B DC
Диапазон входных напряжений относительно U _N	0,8 1,1
Типовой входной ток при U_N	7 мА
Время срабатывания, типовое	5 мс
Время возврата, типовое	15 мс
Наименование защиты	Защитный диод
Защитная цепь / модуль	Защитный диод

Выходные данные

Исполнение контакта	1 переключающий контакт
Материал контакта	AgSnO
Максимальное напряжение переключения	120 B AC/DC
Минимальное напряжение переключения	12 B
Макс. ток продолжительной нагрузки	3 А (Предохранитель ограничен)
Минимальный коммутационный ток	10 мА
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная	72 Bt (24 B DC)
	20 Bτ (48 B DC)
	18 Вт (60 В DC)
	23 Bτ (110 B DC)
	360 BA (120 B AC)
Обнаружение неисправностей (обрыв проводника / короткое замыкание)	нет

Общие сведения

Количество каналов	16
В комплекте с	есть
Долговечность механическая	2x 10 ⁷ коммутационных циклов
Режим работы	100 % ED
Степень защиты	IP20

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Вилка D-SUB
Количество точек подключения	1
Полюсов	37

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3

18/05/2019 Стр. 2 / 4



Активный модуль - UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L C - 2906196

Технические данные

Данные по подключению Подключение 2

Сечение жесткого провода	0,2 мм² 4 мм²
Сечение гибкого провода	0,2 мм² 2,5 мм²
Сечение проводника AWG	24 12
Количество точек подключения	32

Поддерживаемые устройства управления

Дополнительные устройства управления	HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series
Дополнительные платы ввода-вывода	TDOB01 (non-redundant)
	TDOB11 (redundant)
	TDOB51 (non-redundant)
	TDOB61 (redundant)

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized



http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

FILE E 238705

cUL Recognized



http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

FILE E 238705

cULus Recognized





Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com