

RBS420-40-230V AC

Особенности



Артикул	002464124
Наименование	RBS420-40-230V AC
Вес	200
Группа	Контакты модульные R, RD, RBS
Назначение	Контакты импульсные RBS
Типоразмер	4p, 2-modules
I (AC1) (A)	20
Категория	AC
Серия	RBS
no_of_no_contacts	4

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация



- CE сертификат
- Технические данные
- Технические характеристики
- Описание



ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	На DIN рейку
Функциональное назначение / применение	Прочее
Глубина ниши для монтажа	60mm
Количество нормально открытых контактов	4
Количество нормально закрытых контактов	0
Количество переключающих контактов	
Ширина по количеству модулей	2
Управляющее напряжение 1	V
Управляющее напряжение 2	V
Тип управляющего напряжения 1	
Тип управляющего напряжения 2	
Частота управляющего напряжения 1	Hz
Частота управляющего напряжения 2	Hz
Тип питающего напряжения	Переменный ток (AC)
Напряжение питания	230-230V
Максимальный коммутируемый ток при $\cos \phi = 0.6$	A
Максимальная мощность ламп накаливания	W
Максимальная мощность люминисцентных ламп	VA

Максимальная мощность люминисцентных ламп (включенные папарно)	VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (параллельно скомпенсированные)	VA
Возможность ручного управления	true
Номинальный коммутируемый ток	16A

Габаритные размеры

