

# LA4/R630A 4р



## Особенности

Артикул	004662144
Наименование	LA4/R630A 4р
Вес	6
Группа	Выключатели нагрузки LA
Назначение	Выключатели нагрузки с рукояткой на корпусе
Номинальный ток	630
Тип	Рукоятка на корпусе
Количество полюсов	4
Серия	LA

Веб-страница продукта

## Другая документация



CE сертификат  
Технические данные



## ETIM международная спецификация

Номинальный ток	630
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	630A
Количество полюсов	4
Условный номинальный ток короткого замыкания I <sub>q</sub>	kA
Степень защиты (IP), передняя сторона	
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Взаимоблокирующая	
Встроенный моторный привод	
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	
Тип управляющего элемента	Short thumb-grip
Пригоден в качестве главного выключателя	true
	kW
Пригоден в качестве предохранительного выключателя	

Пригоден в качестве сервисного выключателя	true
Номинальная мощность в рабочем режиме при АС-23, 400 В	330kW
Подходит для напольного монтажа	true
Подходит для фронтального монтажа	
Подходит для фронтального монтажа в центре	
Подходит для установки в распределительные платы	
Подходит для промежуточного монтажа	
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue АС	V
Моторный привод (дополнительно)	
Напряжение дополнительного расцепителя	
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique

# Габаритные размеры



25

70

T

T

LA1 /R 160 - z rączką bezpośrednią



otworowanie drzwi