



Основные характеристики

Диапазон	Compact
Наименование изделия	Compact INV
Описание полюсов	3P
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц
Цвет рукоятки	Черный
[I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток	DC-22A : 200 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно AC-21A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-22A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-23A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-22A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-23A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-23A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-23A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-22A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V DC-21A : 200 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно AC-22A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-21A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-21A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-22A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V DC-23B : 200 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно AC-21A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-23A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-21A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-21A : 200 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
[U _i] номинальное напряжение изоляции	750 В переменный ток 50/60 Гц
[U _p] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	200 А (60 °C)
[I _{cm}] номинальная включающая способность (на к.з.)	30 кА 690 V переменный ток 50/60 Гц автономный выключатель-разъединитель 330 кА 690 V переменный ток 50/60 Гц с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты
[U _e] номинальное рабочее напряжение	125 V постоянный ток 690 V переменный ток 50/60 Гц

Соответствие требованиям по изоляции	Да
Индикатор положения контакта	Да
Видимый разрыв	Да
Степень загрязнения	3

Дополнительные характеристики

Способ управления	Поворотная рукоятка
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	Монтаж на панель Рейка
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
Максимальная мощность	AC-23 : 110 кВт 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23 : 110 кВт 480 V NEMA переменный ток 50/60 Гц AC-23 : 132 кВт 500/525 V переменный ток 50/60 Гц AC-23 : 160 кВт 660/690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23 : 55 кВт 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23 : 55 кВт 230 V NEMA переменный ток 50/60 Гц AC-23 : 90 кВт 380/415 V переменный ток 50/60 Гц
Стандартное применение	Бесперебойное
[I _{sw}] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	1.8 кА (30 с) в соответствии с IEC 60947-3 2.2 кА (20 с) в соответствии с IEC 60947-3 4.9 кА (3 с) в соответствии с IEC 60947-3 8.5 кА (1 с) в соответствии с IEC 60947-3
Механическая износостойкость	15000 циклы
Электрическая износостойкость	AC-22A : 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A : 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A : 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A : 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A : 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A : 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц DC-22A : 1500 циклы 125 V постоянный ток DC-23A : 1500 циклы 125 V постоянный ток
Шаг соединения	45 мм
Высота	136 мм
Ширина	140 мм
Глубина	96 мм
Масса продукта	2 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Сертификация продукта	CCC KEMA-KEUR
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN 50102
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...85 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---