

Антенный кабель - RAD-PIG-EF316-N-SMA - 2867694

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Антенный кабель, внешний диаметр: 3,2 мм, внутренняя жила: гибкая, коэффициент затухания: 0,5 / 0,7 / 0,9 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, разъем: SMA (штыревой) -> N (гнездовой), длина: 0,3 м

Преимущества для Вас

- ✓ устойчива к УФ-излучению
- ✓ Маслостойкость
- ✓ Без галогенов
- ✓ Не поддерживает горение

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 939069
GTIN	4017918939069
Вес/шт. (без упаковки)	45,900 GRM

Технические данные

Размеры

Фиксированная длина кабеля	30 см
Наружный диаметр	2,50 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C

Общие сведения

Подключение 1	Штыревой разъем
Тип подключения	SMA (штыревой)
Подключение 2	Штыревой разъем
Тип подключения	N (гнездовой)

Антенный кабель - RAD-PIG-EF316-N-SMA - 2867694

Технические данные

Общие сведения

Тип кабеля	EF 316
Внешняя оболочка, материал	RADOX®(LSFH)
Внешняя оболочка, цвет	синий
минимальный радиус изгиба	12,50 мм
Диапазон частот	0,3 ГГц ... 6 ГГц
Импеданс	50 Ω

Ослабление

868 / 900 МГц	0,5 дБ
2,4 ГГц	0,7 дБ
5 ГГц	0,9 дБ

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B01735
-----	---	-------------------------