



Коробка распределительная

Тип **BPZ-KB-13/125**
Каталог № **102719**

Программа поставок

Mounting type			Floor standing distribution board Surface mounted Flush mounted
Класс защиты			IP20
установочное положение			универсальные
Полюсы			4-полюсн.
ширина		мм	126
Глубина		мм	48
Высота		мм	93
Number of clamping units per pole			14
Расчетный рабочий ток		A	125

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			IEC 60 947 -7 -1
RoHS (в соответствии с директивой ЕС 2002/95/EG Европейского Парламента и Совета)			соответствующий
Температуροустойчивость		°C	РА66 ≥ 140 ПК ≥ 120
Класс пожароустойчивости по UL94			РА66 = V-0 РС = V-2
Значение СТИ изоляции		B	РА66 = 600 РС = 300
Класс защиты			IP20
Указания по монтажу			Монтаж на DIN-рейку и на монтажную панель Экономия времени при электрической разводке Ок. 80% сэкономленного места Модульный монтаж, с помощью нескольких блоков могут быть построены системы на 1 - 4 полюса

Электрический

IEC			
Макс. электрическая нагрузка / Си		A	125
Макс. рабочее напряжение / Си		B перем. тока	690
Макс. рабочее напряжение / Си		B пост. тока	1500
Номинальная устойчивость к импульсному току	I_{pk}	кА	29
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (t=1s)	I_{cw}	кА	4.2

материал

Материал			
Корпус клеммы			Латунь
корпус			РА66
Крышка			РС
Резьбовой штифт с внутренним шестигранником			Сталь
Качество поверхности			
Корпус клеммы			Без маркировки
Резьбовой штифт с внутренним шестигранником			Оцинкованный
Цвет			
корпус			серый, RAL 7035
Крышка			прозрачный

Поперечные сечения соединения

Доступ			
одножильный/многожильный		мм ²	6 - 35

тонкопроволочный (с оконечной муфтой)	мм ²	6 - 25
Вращающий момент	Нм	1,5
Отвод		
одножильный/многожильный	мм ²	1.5 - 25 1.5 - 16
тонкопроволочный (с оконечной муфтой)	мм ²	1.5 - 16 1.5 - 10
Вращающий момент	Нм	1,5

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Energy distribution systems (EG000015) / Distributor assembly terminal blocks (EC001894)

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Distributor assembly terminal blocks (ecl@ss8.1-27-40-06-09 [AC0381008])

Height	mm	93
Width	mm	126
Depth	mm	48
Max. rated current	A	125
Number of poles		4
Conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve	мм ²	2.5 - 35
Conductor cross section solid (solid, stranded)	мм ²	2.5 - 35
Number of clamp positions per pole		13
With PE-rail		No
With N-rail		No

Размеры

