

CH14x51 gG 4A/690V



Особенности

Артикул	002630003
Наименование	CH14x51 gG 4A/690V
Вес	18.75
Группа	Цилиндрические предохранители gG
Группа 1	CH Низковольтные предохранители цилиндрические
Характеристика	gG
Номинальное напряжение ac (V)	690
Номинальный ток	4
Тип	CH
Типоразмер	CH14
Отключающая способность ac (kA)	80
Размеры	14x51

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация



CE сертификат
Технические данные




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	4A
Размер	14x51 mm
Номинальное напряжение	AC 690 V
С бойком/с ударником	


Характеристики токов отключения

Cut-off current characteristics
CH14




Технические характеристики

Melting energy characteristics I²t
CH14




Токо - временные характеристики

Time current characteristics I/t, gG CH14



Габаритные размеры



	a	$b_{\text{max.}}$	c	$d_{\text{min.}}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1