

Встраиваемая гнездовая часть разъема - SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO - 1424177

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемое гнездо, CAT6_A, Ethernet, монолитное, 8-контактное, M12-SPEEDCON, монтаж на заднюю стенку/винтовое крепление с помощью резьбы M16, с прямыми выводами под пайку

Проходная деталь M12, монтаж на задней панели

Преимущества для Вас

- ✓ Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
- ✓ Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
- ✓ Для высокой безопасности передачи: опциональное подсоединение экрана к корпусу при помощи контакта



Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
Минимальный объем заказа	20 stk
GTIN	 4 046356 692656
GTIN	4046356692656
Вес/шт. (без упаковки)	16,620 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP67 (в смонтированном состоянии)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C

Общие характеристики

Указание	Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется
----------	--

Встраиваемая гнездовая часть разъема - SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO - 1424177

Технические данные

Общие характеристики

	закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат.
Расчетный ток при 40 °C	0,5 A (Данные)
Расчетное напряжение	50 В AC
	60 В DC
Полюсов	8
Тип сигнала/категория	Ethernet CAT6 _A
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3
Альтернативное краткое описание изделия	Встраиваемое гнездо Ethernet
Тип подключения	Выводы под пайку
Материал, контакт	CuZn
Материал, держатель контакта	PPA
Материал, контактная поверхность	позолоченный

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Встраиваемая гнездовая часть разъема - SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO - 1424177

Сертификаты

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335024-20120308
Номинальное напряжение UN	60 В	
Номинальный ток IN	0,5 А	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335024-20120308
Номинальное напряжение UN	60 В	
Номинальный ток IN	0,5 А	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized	
------------------	---