

# SV 240 2p 40A



## Особенности

Артикул	002423223
Наименование	SV 240 2p 40A
Вес	.194
Группа	SV Модульные выключатели нагрузки
Назначение	Выключатель нагрузки
Номинальный ток	40

Веб-страница продукта [↗](#)

## Другая документация



[CE сертификат](#)  
[Технические данные](#)



## ETIM международная спецификация


Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	40A
Количество полюсов	2
Условный номинальный ток короткого замыкания I <sub>q</sub>	2kA
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP20
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Взаимоблокирующая	false
Встроенный моторный привод	false
Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	true
Тип управляющего элемента	Поворотная рукоятка
Пригоден в качестве главного выключателя	true
	kW
Пригоден в качестве предохранительного выключателя	true
Пригоден в качестве сервисного выключателя	true
Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В	kW
Подходит для напольного монтажа	
Подходит для фронтального монтажа	

Подходит для фронтального монтажа в центре	
Подходит для установки в распределительные платы	true
Подходит для промежуточного монтажа	
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue AC	400V
Моторный привод (дополнительно)	false
Напряжение дополнительного расцепителя	true
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique

## Обозначение/Подключение



**2**



**3**



**4**