

Пассивный модуль - UMK-RJ45/S/8PTDA - 2900682

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль VARIOFACE для соединения гнезда RJ45 с клеммным блоком с пружинными зажимами для непосредственного подсоединения.

Преимущества для Вас

- ✓ Корпус штекерного разъема подводится к отдельным соединительным клеммам
- ✓ Штекерный разъем RJ45, 8-контактный
- ✓ Винтовые или пружинные зажимы (техника прямого подключения)
- ✓ Соединение 1:1



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 524353
GTIN	4046356524353
Вес/шт. (без упаковки)	57,000 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	22,5 мм
Высота	77 мм
Глубина	43 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
Макс. рабочая высота	≤ 2000 м
Степень защиты	IP00
	IP00

Общие сведения

Пассивный модуль - UMK-RJ45/S/8PTDA - 2900682

Технические данные

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	25 В AC
	50 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	1 А
Макс. допустимый ток (раздельное питание)	4 А
Полюсов	8
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Пружинные зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Полюсов	10
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 1,5 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 1,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 16

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Гнездо RJ45
Количество точек подключения	1
Полюсов	8

Стандарты и предписания

Наименование	Воздушные пути и пути утечки
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178: 1998-04
Расчетное напряжение изоляции	50 В
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ (1,2 / 50 мкс)
Изоляция	Функциональная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Пассивный модуль - UMK-RJ45/S/8PTDA - 2900682

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742