



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 IN
Краткое название устройства	IN
Тип устройства или его аксессуаров	Механическое реле времени
Количество каналов	1
Доступные функции	Время ручного переключения

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Тип нагрузки	Галогенная лампа 230 В пер. тока, (1100 Вт) Лампа накаливания 230 В пер. тока, (1100 Вт) Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, (2 x 100 W) Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, (2 x 58 W) Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, (100 W) Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, (40 W) Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, (58 W) Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (40 W) Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (58 W) Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (100 W) Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (40 W) Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (58 W)
Продолжительность цикла	7 суток
Точность измерения	+/- 1 с/сутки
Макс. количество коммутаций	42 вкл. - 42 откл.
Мин. длительность интервала	2 ч
Тип настройки	Время ручного переключения

Точность измерения	+/- 1 с/сутки 20 °C
Потребляемая мощность	2.5 В·А
Макс. коммутируемый ток	16 А - 250 V переменный ток pf = 1 4 А - 250 V переменный ток pf = 0.6
Срок службы батареи	6 г.
Срок резервного хранения данных	Экономия программного времени 200 ч 230 В переменный ток Экономия программного времени 100 ч 110 В переменный ток
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	6
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Степень защиты IP	IP20 В
Ширина	54 мм
Высота	90 мм
Глубина	66 мм
Масса продукта	0,2 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-20...55 °C
Степень защиты IP	Зажимы : IP20 В

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---