

Соединительная колодка - SKBD 20/MT-FLRP - 2202505

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Блок для установки плат 19", полюсов: 20, размер шага: 5 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 053277
GTIN	4017918053277
Вес/шт. (без упаковки)	78,290 GRM

Технические данные

Размеры

Размер шага	5 мм
-------------	------

Общие сведения

Серия изделий	SKBD
Номинальное сечение	2,5 мм ²
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Мин. момент затяжки	0,5 Нм
Момент затяжки, макс.	0,6 Нм
Полюсов	20

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Соединительная колодка - SKBD 20/MT-FLRP - 2202505

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------
