Технические характеристики продукта Характеристики

BMEAHI0812

Модуль аналогового входа X80 - 8 входов HART





Основные характеристики

| Серия продукта | Modicon X80 |
|------------------------------------|--------------------------|
| Тип устройства или его аксессуаров | Модуль аналогового ввода |

Дополнительные характеристики

| Вх/Вых., специализированные согласно приложению | HART | |
|--|--|---|
| Совместимость изделий | АВЕ7СРА02 АВЕ7СРА03 АВЕ7СРА31 Процессор ВМЕР58 Главный модуль ВМЕСRА31210 Объединительная плата ВМЕХВР Клеммный блок ВМХFТВ20 | |
| Электрическое соединение | 20 каналов клеммный блок Telefast | |
| Изоляция между каналами | Гальв. развязанный | |
| Номер аналогового входа | 8 | |
| Тип подключения | Ток 420 mA | |
| Разрешение аналогового входа | 15 бит + знак | |
| Входной импеданс | 250 Ом для резистор внутренней защиты | |
| Погрешность измерения | 0,15 % полной шкалы в 25 °C | |
| Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры | 50 млн-1/°C | |
| Напряжение развязки | 1000 В постоянный ток для 60 с между каналами 1400 В постоянный ток для 60 с между каналами и шиной 1400 В постоянный ток для 60 с между каналами и землей | , |
| Проверки | Обнаружение обрыва провода | |
| Топология | Двухточечный | |
| Доступные функции | Вх./вых. отображение | |
| Масса продукта | 0.233 кг | |

Условия эксплуатации

| Рабочая температура окружающей среды | 060 °C |
|---|---|
| Директивы | 2012/19/EU - WEEE директива 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive |
| Стандарты | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 EN 61010-2-201 |

Экологичность предложения

| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
|--|--|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1623 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Зокологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Доступно ☑Информация о конце срока службы |

Гарантия на оборудование

| - 1 | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в |
| | эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с |
| | даты поставки |