

Держатель защитного профиля - AP 3-TU KS - 3034373

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Опорная рейка с возможностью опломбирования, для монтажа на NS 35/7,5 и крепления защитного профиля AP 3, с пластиковой гайкой с накаткой M5, толщина: 2 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Крышки защищают от случайного срабатывания клеммных блоков

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 275567
GTIN	4055626275567
Вес/шт. (без упаковки)	12,440 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	91 мм
Ширина (a)	2 мм
Высота (c)	89 мм

Общие сведения

Цвет	серый
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	PA

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
------------	--

Держатель защитного профиля - AP 3-TU KS - 3034373

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--