

## Компоненты для проходного монтажа - MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - 2278351

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 5, размер шага: 3,5 мм, цвет: светло-серый, Изделие с боковым расположением выводов

### Преимущества для Вас

- ✓ Корпусные части для корпусов ME и ME MAX
- ✓ Установка перпендикулярно к печатной плате
- ✓ Шаг: 3,5 мм



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 50 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 50 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 292993 |
| GTIN                     | 4046356292993                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 3,000 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Размеры

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Размер шага           | 3,5 мм |
| Размер а              | 14 мм  |
| Длина штыря под пайку | 2 мм   |

#### Общие сведения

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Серия изделий                           | MCO 1,5/...-G1R |
| Группа изоляционного материала          | I               |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ          |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ          |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2)  | 2,5 кВ          |

## Компоненты для проходного монтажа - MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - 2278351

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Расчетное напряжение (III/3)          | 160 В        |
| Расчетное напряжение (III/2)          | 160 В        |
| Расчетное напряжение (II/2)           | 320 В        |
| Номинальный ток I <sub>N</sub>        | 8 А          |
| Максимальный ток нагрузки             | 8 А          |
| Изоляционный материал                 | РА           |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0           |
| Цвет                                  | светло-серый |
| Полюсов                               | 5            |

#### Стандарты и предписания

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Подключение согласно стандарту        | CUL |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0  |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized          |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-20050718 |
|                           | D                                                                                   | B                                                                                                                                                     |                 |
| Номинальное напряжение UN | 300 В                                                                               | 300 В                                                                                                                                                 |                 |

## Компоненты для проходного монтажа - MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - 2278351

### Сертификаты

|                    | D   | B   |
|--------------------|-----|-----|
| Номинальный ток IN | 8 A | 8 A |