

Системный кабель шины - VS-OE-OE-925-100,0 - 1402838

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Системный кабель шины, DeviceNet™, 4-полюсн., FRNC, малиновый RAL 4001, экранирован., свободный конец, к свободный конец, длина кабеля: 100 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 632546
GTIN	4046356632546
Вес/шт. (без упаковки)	6 380,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	100 м
--------------	-------

Общие характеристики

Полюсов	4
Тип сигнала/категория	DeviceNet™

Кабель

Тип кабеля	DeviceNet™
Тип кабеля (краткое обозначение)	925
Тип сигнала/категория	DeviceNet™
Конструкция кабеля	2xAWG24/19+2xAWG22/19
Сечение провода	2x 0,25 мм² (Сигнальный провод)
	2x 0,34 мм² (Напряжение питания)
AWG, сигнальная линия	24
AWG, напряжение питания	22
Конструкция кабеля, сигнальная линия	19x 0,12 мм
Конструкция кабеля, напряжение питания	19x 0,15 мм

Системный кабель шины - VS-OE-OE-925-100,0 - 1402838

Технические данные

Кабель

Цвета жил	красно-черный, сине-белый
Скрутка пары	2 проводника для пары
Тип экрана пары	Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием
Общая скрутка	2 пары и дополнительный гибкий проводник в центре сердечника
Экранировка	Оплетка из оцинкованной медной проволоки
Внешняя оболочка, цвет	фиолетовый RAL 4001
Наружный диаметр кабеля D	6,9 мм ±0,3 мм
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	110 мм
Масса кабеля	70 кг/км
Внешняя оболочка, материал	FRNC
Материал, изоляция проводника	Ячеистый полиэтилен
Материал проводника	гибкий провод из оцинкованной меди
Сопротивление изоляции	≥ 0,2 ГΩ*км
Сопротивление кабеля	≤ 90 Ом/км
Производственная мощность	39,8 нФ
Волновое сопротивление	120 Ω ±10 %
Экранирующая способность	< 0,95 дБ (при 125 кГц)
	< 1,64 дБ (при 500 кГц)
Испытательное напряжение, проводник	2000 В
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.00767
-----	---	--------------------------

