

Передняя панель - VS-SI-FP-DSUB9-DSUB15-GC-BU/ST - 1657711

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Передняя панель с контактными вставками, пластмассовая, 1 x D-SUB 15 и 1x D-SUB 15, гнездовая / штыревая часть

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 118354
GTIN	4046356118354
Вес/шт. (без упаковки)	44,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Количество гнезд	2
Цвет	серый
Степень защиты	IP20
Исполнение контактной вставки	с 1x D-SUB 9 Гнездовая часть / штыревая часть, блокировка гнезд UNC 4...40 штифтов
	с 1x D-SUB 15 Гнездовая часть / штыревая часть, блокировка гнезд UNC 4...40 штифтов

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-10 °C ... 60 °C
---	------------------

Спецификации материала

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	PBT (Передняя панель)
Высота	45 мм

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	макс. 30 В AC (D-SUB, UL-Rating)
------------------------------	----------------------------------

Передняя панель - VS-SI-FP-DSUB9-DSUB15-GC-BU/ST - 1657711

Технические данные

Электрические характеристики

Расчетный ток	3 A
---------------	-----

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»