

Запасной электронный модуль - IBS STME 24 BK DIO 8/8/3-T - 2752961

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Запасная модульная электроника для IBS ST (ZF) 24 BK DIO 8/8/3-T

На фото показан модуль в сборе

Преимущества для Вас

- ☑ Подсоединение к удаленной шине при помощи медных проводников

- ☑ Индикаторы состояния и диагностики
- Установка на монтажной рейке



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 017918 108625
GTIN	4017918108625
Вес/шт. (без упаковки)	315,800 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса A, см. декларацию производителя в разделе загрузок

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
----------------	------

Общие сведения

Тип монтажа	Монтажная рейка
Вес нетто	315,8 г



Запасной электронный модуль - IBS STME 24 BK DIO 8/8/3-Т - 2752961

Технические данные

Парамет	ры пол	кпюче	РИН
I Iabainc I	оы под	טר טוו גא	пил

Тип подключения	Винтовые зажимы	
Длина снятия изоляции	8 мм	
Стандарты и предписания		
Подключение согласно стандарту	CUL	

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 140324

cUL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 140324

EAC EAC-Zulassung



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com