

Кабель - CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/30M - 2909729

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный экранированный круглый кабель; Подключение 1: Витая пара (37-полюсн.) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками.); Подключение 2: Штыревой разъем D-SUB (1x 37-полюсн.); длина кабеля: 30 м

Преимущества для Вас

- ✓ Обозначение одиночных жил: 1, 2, 3, 4,
- ✓ Витая пара, оснащенная кабельными наконечниками
- ✓ Резьбовые элементы: 2 винта UNC 4-40
- ✓ Один конец без разъема
- ✓ На одном конце гнездо или вилка D-SUB
- ✓ Соединение 1:1

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 682556
GTIN	4055626682556
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	125 В AC
	125 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	1 А
Длина кабеля	30 м
Наружный диаметр кабеля	12,3 мм
Отдельная жила, сечение	0,36 мм ²
Отдельная жила, сечение [AWG]	22
Экранировка	есть

Кабель - CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/30M - 2909729

Технические данные

Общие сведения

	Общая экранирующая оплетка кабеля из металлической фольги
--	---

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Штыревой разъем D-SUB
Количество точек подключения	1
Полюсов	37

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Витая пара
Полюсов	37
Указание	Жилы промаркированы и оснащены наконечниками.

Поддерживаемые устройства управления

Цветовой код

Штекерный соединитель 1 = штекерный соединитель 2 (опционально) = цвет жилы	D-SUB37 (1) = черный
	D-SUB37 (2) = красный
	D-SUB37 (3) = черный
	D-SUB37 (4) = белый
	D-SUB37 (5) = черный
	D-SUB37 (6) = зеленый
	D-SUB37 (7) = черный
	D-SUB37 (8) = синий
	D-SUB37 (9) = черный
	D-SUB37 (10) = желтый
	D-SUB37 (11) = черный
	D-SUB37 (12) = коричневый
	D-SUB37 (13) = черный
	D-SUB37 (14) = оранжевый
	D-SUB37 (15) = красный
	D-SUB37 (16) = белый
	D-SUB37 (17) = красный
	D-SUB37 (18) = зеленый
	D-SUB37 (19) = красный
	D-SUB37 (20) = синий
	D-SUB37 (21) = красный
	D-SUB37 (22) = желтый

Кабель - CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/30M - 2909729

Технические данные

Цветовой код

	D-SUB37 (23) = красный
	D-SUB37 (24) = коричневый
	D-SUB37 (25) = красный
	D-SUB37 (26) = оранжевый
	D-SUB37 (27) = зеленый
	D-SUB37 (28) = белый
	D-SUB37 (29) = зеленый
	D-SUB37 (30) = синий
	D-SUB37 (31) = зеленый
	D-SUB37 (32) = желтый
	D-SUB37 (33) = зеленый
	D-SUB37 (34) = коричневый
	D-SUB37 (35) = зеленый
	D-SUB37 (36) = оранжевый
	D-SUB37 (37) = белый