

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 5-полюсн.

Преимущества для Вас

- ✓ Для распределения напряжения питания
- ✓ Один шинный соединитель для двух модулей MINI Analog
- ✓ Предельно допустимая нагрузка 8 А параллельно несущей рейке и 2 А по отношению к аналоговым модулям MINI
- ✓ Сокращает затраты на монтаж проводки
- ✓ Замена модуля без отключения напряжения питания на оставшихся модулях ("горячая замена")



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 983093
GTIN	4017918983093
Вес/шт. (без упаковки)	4,600 GRM

Технические данные

Ширина	6,2 мм
Полюсов	5

Размеры

Ширина	6,2 мм
Размер шага	3,81 мм

Технические данные

Подключение согласно стандарту	CUL
Номинальное напряжение U_N	150 В

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Технические данные

Технические данные

Номинальный ток I _N	8 A
Индикатор1	CUL1
Полюсов	5

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	
Номинальное напряжение UN	150 B	150 B	
Номинальный ток IN	8 A	8 A	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	
Номинальное напряжение UN	150 B	150 B	
Номинальный ток IN	8 A	8 A	

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Сертификаты

EAC



B.01742

cULus Recognized

