

Гнездовая вставка для RJ45 - VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - 1653090

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Гнездовая вставка RJ45, для монтажа на печатной плате, CAT6, 8-контактная, экранированная, с прямыми выводами под пайку, с одним отверстием



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 970048
GTIN	4017918970048
Вес/шт. (без упаковки)	6,870 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	8
Количество гнезд	1
Вид при установке	RJ45
Экранирован.	есть
Циклы установки	≥ 750
Тип подключения	Подключение пайкой
Степень защиты	IP20
Конструкция	прямой
Указание	для применения в монтажных рамах IP67 только в VS-PPC-F1-RJ45-...-1R-PHA.

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C
---	------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Медный сплав

Гнездовая вставка для RJ45 - VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - 1653090

Технические данные

Данные о материале

Материал, держатель контакта	PBT
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом
Высота	16 мм

Электрические характеристики

Полюсов	8
Характеристики передачи (категория)	CAT6
Характеристика передачи GRP	CAT6
Расчетный ток	1 A
Степень загрязнения	1
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------