Технические характеристики продукта Характеристики

TM171DWAL2L

Настенный терморегулятор с подсветкой



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M171	- 6
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль управления и отображения	_
Цвет дисплея	Монохромный	_
Питание	Внешний источник	_

Дополнительные характеристики

Основные характеристики	Setypolder	определения пригодности этих продуктов для конкоетных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.
Серия продукта	Modicon M171	
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль управления и отображения	
Цвет дисплея	Монохромный	—————————————————————————————————————
Питание	Внешний источник	X X
Тип дисплея Количество кнопок	ЖК дисплей с подсветкой 4	——————————————————————————————————————
Цвет	Белый	
[Us] номинальное напряжение сети	12 В постоянный ток	I DOZIVIOR D
		и этих продуктов д
[Us] номинальное напряжение сети	12 В постоянный ток 5 Вт	НОСТИ ЭТИХ ПОДЛИКТОВ Д
[Us] номинальное напряжение сети Потребляемая мощность	12 В постоянный ток 5 Вт 0 Вт	ригодности этих продиктов д
[Us] номинальное напряжение сети Потребляемая мощность Маркировка	12 В постоянный ток 5 Вт 0 Вт СЕ	ия пригодности этих продиктов д
[Us] номинальное напряжение сети Потребляемая мощность Маркировка Часы реального времени	12 В постоянный ток 5 Вт 0 Вт СЕ С часы реального времени ЖК дисплей Logic controller M171 optimized	деления пригодности этих продуктов д
[Us] номинальное напряжение сети Потребляемая мощность Маркировка Часы реального времени Локальная индикация Совместимость изделий Высота	12 В постоянный ток 5 Вт 0 Вт СЕ С часы реального времени ЖК дисплей Logic controller M171 optimized 137 мм	определения пригодности этих продуктов д
[Us] номинальное напряжение сети Потребляемая мощность Маркировка Часы реального времени Локальная индикация Совместимость изделий Высота	12 В постоянный ток 5 Вт 0 Вт СЕ С часы реального времени ЖК дисплей Logic controller M171 optimized 137 мм 96.5 мм	ż
[Us] номинальное напряжение сети Потребляемая мощность Маркировка Часы реального времени Локальная индикация Совместимость изделий Высота Ширина Глубина	12 В постоянный ток 5 Вт 0 Вт СЕ С часы реального времени ЖК дисплей Logic controller M171 optimized 137 мм 96.5 мм 31.3 мм	ż
[Us] номинальное напряжение сети Потребляемая мощность Маркировка Часы реального времени Локальная индикация Совместимость изделий Высота	12 В постоянный ток 5 Вт 0 Вт СЕ С часы реального времени ЖК дисплей Logic controller M171 optimized 137 мм 96.5 мм	ż
[Us] номинальное напряжение сети Потребляемая мощность Маркировка Часы реального времени Локальная индикация Совместимость изделий Высота Ширина Глубина	12 В постоянный ток 5 Вт 0 Вт СЕ С часы реального времени ЖК дисплей Logic controller M171 optimized 137 мм 96.5 мм 31.3 мм 0.143 кг	ż
[Us] номинальное напряжение сети Потребляемая мощность Маркировка Часы реального времени Локальная индикация Совместимость изделий Высота Ширина Глубина Масса продукта	12 В постоянный ток 5 Вт 0 Вт СЕ С часы реального времени ЖК дисплей Logic controller M171 optimized 137 мм 96.5 мм 31.3 мм	ż
[Us] номинальное напряжение сети Потребляемая мощность Маркировка Часы реального времени Локальная индикация Совместимость изделий Высота Ширина Глубина Масса продукта	12 В постоянный ток 5 Вт 0 Вт СЕ С часы реального времени ЖК дисплей Logic controller M171 optimized 137 мм 96.5 мм 31.3 мм 0.143 кг	ż
[Us] номинальное напряжение сети Потребляемая мощность Маркировка Часы реального времени Локальная индикация Совместимость изделий Высота Ширина Глубина Масса продукта Условия эксплуатации Стандарты	12 В постоянный ток 5 Вт 0 Вт СЕ С часы реального времени ЖК дисплей Logic controller M171 optimized 137 мм 96.5 мм 31.3 мм 0.143 кг Соответствующий RoHS cURus	Z
[Us] номинальное напряжение сети Потребляемая мощность Маркировка Часы реального времени Локальная индикация Совместимость изделий Высота Ширина Глубина Масса продукта Условия эксплуатации Стандарты Сертификация продукта	12 В постоянный ток 5 Вт 0 Вт СЕ С часы реального времени ЖК дисплей Logic controller M171 optimized 137 мм 96.5 мм 31.3 мм 0.143 кг Соответствующий RoHS cURus REACH	Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов д

Условия эксплуатации

Стандарты	Соответствующий RoHS	
Сертификация продукта	cURus REACH	
Степень защиты ІР	IP40 в лицевая панель	y

Экологичность предложения

1 11	
Директива RoHS (формат даты:	Соответствует - с 1427 - Декларация о соответствии Schneider Electric
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры	☑Декларация о соответствии Schneider Electric
номера недели)	демарация о соответствии осниение Liectife

Регламент REACh

Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details

Go to CaP for more details