

Вилочная часть - НСС 4-M - 1600014

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Вилочная часть, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 25 А, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 10, сечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 92 мм, высота: 18 мм, цвет: серый, тип монтажа: непосредственное резьбовое



Преимущества для Вас

- ✓ Прочное приспособление для снятия растягивающего усилия для штыревой и гнездовой части
- ✓ Защита от прикосновений, даже в вытянутом состоянии

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
GTIN	 4 017918 021740
GTIN	4017918021740
Вес/шт. (без упаковки)	37,110 GRM

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	10
Номинальное сечение	4 мм ²
Цвет	серый
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I
Макс. мощность потерь при номинальных условиях	1,02 Вт
Максимальный ток нагрузки	25 А (для кабеля сечением 4 мм ² Поперечное сечение)
Номинальный ток I _N	25 А

Вилочная часть - НСС 4-М - 1600014

Технические данные

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	500 В
Открытая боковая стенка	Нет

Размеры

Ширина	92 мм
Длина	34,2 мм
Высота	18 мм
Расстояние между высверленными отверстиями	83 мм
Размер шага	7,62 мм

Характеристики клемм

Тип подключения	Винтовые зажимы
Резьба винтов	M3
Длина снятия изоляции	7 мм
Мин. момент затяжки	0,5 Нм
Момент затяжки, макс.	0,6 Нм
Подключение согласно стандарту	МЭК 61984
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	4 мм ²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	24
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	12
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	4 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	2,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	2,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	2,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин.	0,25 мм ²

Вилочная часть - НСС 4-М - 1600014

Технические данные

Характеристики клемм

2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки АЕН, макс.	1,5 мм²
Калиберная пробка	A4

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
	МЭК 61984
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

DNV GL / CSA / LR / UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAE00001EZ
--------	---	---	------------

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Номинальное напряжение UN	300 В		
Номинальный ток IN	20 А		
мм²/AWG/kcmil	28-10		

LR		http://www.lr.org/en	96/20012
----	---	---	----------

Вилочная часть - НСС 4-M - 1600014

Сертификаты

UL Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425			
		B	C
Номинальное напряжение UN	300 В	250 В	300 В
Номинальный ток IN	20 А	20 А	20 А
мм²/AWG/kcmil	30-10	30-10	30-10

EAC 	EAC-Zulassung
---	---------------