

## Корпус - HC-B 6-AMLD - 1771147

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажный корпус HEAVYCON B6, с продольной защелкой, высота 29 мм, с пластиковой крышкой и плоским уплотнением

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	
GTIN	4017918035884
Вес/шт. (без упаковки)	122,610 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	29 мм
Ширина	43 мм
Длина	80 мм
Длина, монтажный вырез	52 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
	IP54 (с закрытой защитной крышкой)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

#### Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M
Размер	B6
Тип корпуса	Встраиваемые корпуса
Тип фиксатора	с одной защелкой
Момент затяжки	1,5 Нм ... 2 Нм (Крепежный винт)
Резьбовые элементы	без

## Корпус - HC-B 6-AMLD - 1771147

### Технические данные

#### Общие сведения

Защитная крышка	да
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA
Материал, защитная крышка	PA

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

EAC

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

---