

Патч-кабель - FL CAT5 PATCH 0,3 - 2832250

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Патч-кабель, CAT5, подготовленный, 0,3 м



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 043984
GTIN	4046356043984
Вес/шт. (без упаковки)	22,800 GRM

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-10 °C ... 60 °C
---	------------------

Общие характеристики

Расчетный ток при 40 °C	1,5 A
Расчетное напряжение	150 В _{эфф}

Стандарты и предписания

Плотность дымовых газов	согласно МЭК 61034
Негорючесть	согласно МЭК 60332-3C
Без галогенов	соответствует EN 60754-1

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Патч-кабель - FL CAT5 PATCH 0,3 - 2832250

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

DNV GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAE000020G
--------	---	---	------------

EAC			B.01742
-----	--	--	---------
