

Кабельный ввод, M12, RAL 7035, IP68

Тип V-M12 Каталог № 215078



Программа поставок

Ассортимент		Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности		Управление кабелями
ввод проводки		M12
Диаметр отверстия	ММ	12,5
Наружный диаметр провода	ММ	3 - 7
Применение кабеля NYM/NYY, 4-жильный	мм ²	H03VV-F3 x 0.75, NYM 1 x 2.5
Описание		Категория огнеопасности V2 согл. UL94 с контргайкой и встроенной разгрузкой от натяжения
Материал		Полиамид без содержания галогенов
Качество поверхности		RAL 7035
Информация о комплекте поставки		с контргайкой и встроенной разгрузкой от натяжения
Класс защиты		IP68 до 5 бар (30 мин)
указания <title>Kабельные вводы, резьбовые соединения для вентилирования, проходные изоляционные втулки</title>		

Технические характеристики

→ См. главу 16, Принадлежности для монтажа в электрошкаф

Общая информация

Класс защиты	IP68 до 5 бар (30 мин)
материал	
Материал	Полиамид без содержания галогенов
Цвет	Серый, RAL 7035
Температуроустойчивость	-20 °C - 100 °C, кратковременно до прибл. 120 °C
Химическая устойчивость	Устойчивость в отношении: ацетона, бензина, бензола, солярка, жиры, масла, растворители для красок и лаков
Опасность разрыва под напряжением	низкая
Огнестойкость	Испытание нитью накала 750 °C согл. EN 60695-2-11
Категория огнеопасности согласно UL94	V2

Размеры

