

Контактная вставка D-SUB - VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - 1688395

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Контактная вставка D-SUB, размер 1, с 9 контактами для сигнальных цепей, гнездовые контакты, винтовые клеммы, прямые, для монтажных рам и сальниковых корпусов степени защиты IP67

Преимущества для Вас

- ✓ Простое подключение при помощи винтового зажима



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 817534
GTIN	4017918817534
Вес/шт. (без упаковки)	13,980 GRM

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	9
Вид при установке	D-SUB 9
Циклы установки	≥ 200
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение проводников	0,14 мм² ... 0,5 мм²
Сечение AWG	26 ... 20
Усилие установки сигнального контакта	≤ 3,30 Н
Усилие съема сигнального контакта	≤ 2,2 Н
Тип монтажа	Отверстие
Сопротивление изоляции	≥ 5000 МΩ
Степень защиты	IP20
Конструкция	09
Типоразмер корпуса	1

Контактная вставка D-SUB - VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - 1688395

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 80 °C
---	------------------

Данные о материале

Материал корпуса	Сталь
Материал поверхность корпуса	оцинкованная
Материал, контактная поверхность	Au/Ni
Высота	12,6 мм

Электрические характеристики

Полюсов	9
Расчетный ток	5 A
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	2
Расчетное напряжение (III/3)	60 В

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------