

Модуль для контактов - HC-A04-I-UT-M - 1585236

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль для контактов, полюсов: 4+PE, размер: D7, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Винтовые зажимы, 230/400 В, 24 А, 0,5 мм² ... 2,5 мм²

Описание изделия

Контактная вставка
без защиты проводника, с уплотнительным винтом IP65

RoHS

COMPLETE RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 284967
GTIN	4046356284967
Вес/шт. (без упаковки)	14,300 GRM

Технические данные

Общие сведения

Указание	для корпуса HC-D7
	Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания.
Способ подключения	Винтовые зажимы
Момент затяжки	0,25 Нм ... 0,5 Нм
Рабочий конец отвертки	0,4 x 2,5 мм
Количество точек подключения на полюс	1
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Полюсов	4+PE
Циклы установки	≥ 500
Размер	D7
Нумерация контактов	1 - 4
Сечение проводников	0,5 мм ² ... 2,5 мм ²

Модуль для контактов - HC-A04-I-UT-M - 1585236

Технические данные

Общие сведения

Сечение AWG	20 ... 14
Длина зачищенной части одной жилы	5 мм
Указания по монтажу	Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше
	Содержит уплотнительный винт IP65

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов)
---	--

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Ag
Материал, держатель контакта	PC
Стандарты/нормативные документы	Поликарбонат: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей — требования R22, R23 и R24 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3)

Электрические характеристики

Расчетное напряжение силовых контактов	230/400 В
Расчетное напряжение (III/3)	230 В (фаза-земля)
	400 В (фаза-фаза)
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
	4 кВ
Расчетный ток	24 А

Стандарты и предписания

Строительные нормы и правила и методика проведения испытания	МЭК 61984:2008
	МЭК 60664-1:2007
	МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / GL / UL Recognized / EAC

Модуль для контактов - HC-A04-I-UT-M - 1585236

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		18 А	
мм²/AWG/kcmil		14	

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		24 А	
мм²/AWG/kcmil		14	

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102	
-----	---	--------------------------	--