

Пассивный модуль - FLKM-KS40/AO16/YCS - 2314260

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



16-канальный аналоговый модуль с винтовыми клеммами и двумя 40-контактными системными разъемами. Предназначен для платы Yokogawa AA1543.

Преимущества для Вас

✓ Для аналогового модуля AA1 543



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 143776
GTIN	4046356143776
Вес/шт. (без упаковки)	206,920 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	108 мм
Высота	126 мм
Глубина	68 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	30 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	100 mA
Полюсов	40
Индикатор состояния	Нет
Монтажное положение	на выбор

Пассивный модуль - FLKM-KS40/AO16/YCS - 2314260

Технические данные

Общие сведения

Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков
Степень защиты	IP00

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Совместимы с Yokogawa KS
Момент затяжки	0,5 Нм
Количество точек подключения	2
Полюсов	40
Указание	Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1

Данные по подключению Подключение 3

Наименование, подключение	Штекер HART
Тип подключения	Штекер HART
Количество точек подключения	1

Поддерживаемые устройства управления

Управление	YOKOGAWA CS3000 CentumVP
- подходящие платы ввода-вывода	AAI543
Управление	YOKOGAWA STARDOM
- подходящие платы ввода-вывода	NFAI543

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
	МЭК 60664
Расчетное напряжение изоляции	50 В
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Пассивный модуль - FLKM-KS40/AO16/YCS - 2314260

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------
