

Световод - HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Оптоволоконный кабель, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса), цвет: прозрачный

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 055626 049946
GTIN	4055626049946
Вес/шт. (без упаковки)	0,250 GRM

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Оптоволоконный кабель
Материал корпуса	PMMA
Цвет (RAL)	прозрачный

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C
---	------------------

Технические данные

Полюсов	1
---------	---

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Световод - HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------
