

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG21(20X7) - 1885198

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовой сальник Pg21 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с овальными отверстиями и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 2 - 4, диаметр кабеля: 20 x 7 мм

На рисунке показан вариант изделия



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 174118
GTIN	4017918174118
Вес/шт. (без упаковки)	17,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	32 мм
Раствор ключа - накидная гайка	33 мм
Наружный диаметр кабеля	7 мм ... 20 мм (для плоского кабеля)

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C
-------------------------------------------------	-------------------

Общие сведения

Тип резьбового соединения	Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой
Количество проводов	1
Материал, прижимная винтовая деталь	Полиамид
Материал, уплотнение	TPE
Материал уплотнения	TPE
Тип резьбы, сторона уплотнения	Pg21

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG21(20X7) - 1885198

Технические данные

Общие сведения

Момент затяжки накидной гайки	7,50 Нм
-------------------------------	---------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------