

Активный модуль - UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R - 2906906

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль VARIOFACE с 16 каналами увеличивает возможности применения Honeywell Experion LX Digital Input IOTA благодаря поддержке цифровых входных сигналов (240 В AC) с системами LX Experion (24 В пост. тока)

Преимущества для Вас

- ✓ Корпус UM-PRO
- ✓ Установка на монтажную рейку, включает основание с заземлением
- ✓ Рассчитан на установку на правой стороне шкафа
- ✓ Индикатор мощности сигнала по каналам (светодиод)
- ✓ Вставное реле на каждый канал
- ✓ Обеспечивает развязку между полевыми устройствами на 240 В и контроллер на 24 В



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 163444
GTIN	4055626163444
Вес/шт. (без упаковки)	597,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	184 мм
Высота	142,3 мм
Глубина	65,2 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 60 °C
---	------------------

Активный модуль - UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R - 2906906

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
---	------------------

Входные данные

Входное номинальное напряжение U_N	240 В AC
Диапазон входных напряжений относительно U_N	0,8 ... 1,1
Типовой входной ток при U_N	3 мА
Время срабатывания, типовое	7 мс
Время возврата, типовое	15 мс
Наименование защиты	Защитный диод
Защитная цепь / модуль	Защитный диод
Индикатором состояния / канал	LED желт.

Выходные данные

Исполнение контакта	1 замыкающий контакт (двойной контакт)
Материал контакта	AgNi, твердое позолоченное покрытие 5 мкм
Максимальное напряжение переключения	30 В AC
	36 В DC
Минимальное напряжение переключения	100 мВ
Макс. ток продолжительной нагрузки	50 мА
Минимальный коммутационный ток	1 мА

Общие сведения

Количество каналов	16
В комплекте с	есть
Долговечность механическая	2×10^7 коммутационных циклов
Режим работы	100 % ED
Цвет	желтый

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Вилка D-SUB
Количество точек подключения	1
Полюсов	37

Поддерживаемые устройства управления

Активный модуль - UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R - 2906906

Технические данные

Поддерживаемые устройства управления

Дополнительные устройства управления	Honeywell Experion LX Series 8
Дополнительные платы ввода-вывода	TDILA1
	TDILB1

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»