

## Модуль для контактов - VS-09-ST-DSUB-EG - 1688793

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Контактная вставка D-SUB, размер 1, с 9 контактами для сигнальных цепей, штыревые контакты, с лепестком для пайки, прямые, для крепления предусмотрены отверстия 3 мм, для монтажных рам и сальниковых корпусов VS-09-...

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 017918 822927 |
| GTIN                     | 4017918822927                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 5,460 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Механические характеристики

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Полюсов                               | 9                   |
| Вид при установке                     | D-SUB 9             |
| Циклы установки                       | $\geq 50$           |
| Тип подключения                       | Колпачок для пайки  |
| Сечение проводников                   | 0,5 мм <sup>2</sup> |
| Сечение AWG                           | 20                  |
| Усилие установки сигнального контакта | $\leq 3,40$ Н       |
| Тип монтажа                           | Отверстие           |
| Конструкция                           | 09                  |
| Типоразмер корпуса                    | 1                   |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -55 °C ... 125 °C |
|-------------------------------------------------|-------------------|

#### Данные о материале

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                  |
| Материал корпуса                      | Сталь, оцинкованная |

## Модуль для контактов - VS-09-ST-DSUB-EG - 1688793

### Технические данные

#### Данные о материале

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Материал, держатель контакта     | PBT-GF                   |
| Материал, контакт                | Медный сплав             |
| Материал, контактная поверхность | Никель, твердо позолочен |

#### Электрические характеристики

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Полюсов                      | 9               |
| Расчетный ток                | 5 A (при 20 °C) |
| Категория перенапряжения     | III             |
| Степень загрязнения          | 2               |
| Расчетное напряжение (III/3) | 125 В           |
| Испытательное напряжение     | 1200 В          |

#### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

##### Сертификаты

UL Recognized / EAC

##### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|               |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 118976 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

