

R 25-11 24V



Особенности

Артикул	002463503
Наименование	R 25-11 24V
Вес	130
Группа	Контакторы модульные
Назначение	Модульные контакторы
Типоразмер	2р, 1-module
Количество NC контактов	1
Категория	AC
Серия	R

Веб-страница продукта

Другая документация



[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[Описание](#)



ETIM международная спецификация

Глубина ниши для монтажа	60mm
Количество нормально открытых контактов	1
Количество нормально закрытых контактов	1
Номинальное рабочее напряжение	440 - 440V
Конструктивный размер	2р, 1-module
Количество расширений модуля	1
Категория применения	1
Максимальная мощность ламп накаливания	3000W
Максимальная мощность люминисцентных ламп	1190VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (включенные папарно)	2552VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (параллельно скомпенсированные)	1360VA
С ручным управлением	FALSE
Тип напряжения(цепь управления)	Переменный ток (AC)
Тип напряжения(рабочее напряжение)	Переменный ток (AC)
Степень защиты (IP)	IP40
Номинальный рабочий ток	25A
Дополнительные аксессуары	TRUE
Напряжение цепи управления	24 - 24V

Габаритные размеры

R20
165,150

