

Комплект для переоборудования - CF 3000-TOOLKIT 0,25 - 1212376

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Комплект расширителей, для CF 3000, для изолированных наконечников в ленте, 0,25/0,34 мм², длина гильзы 8 мм

Преимущества для Вас

Подходят для проводов из ПВХ (H05V-K / H07V-K) класса 2 и 5.
Обработка проводников со специальными изолирующими материалами и скручиванием производится с ограничением.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 461467
GTIN	4046356461467
Вес/шт. (без упаковки)	373,200 GRM

Технические данные

Общие сведения

Вид обжима	Форма обжима - трапеция
Тип контактов	Кабельные наконечники (втулки)
AWG, гибкий проводник (многопроволочный), мин.	22
AWG, гибкий проводник (многопроволочный), макс.	24
Тип проводника	ПВХ
Сечение, мин.	0,25 мм ²
Сечение, макс.	0,34 мм ²
AWG мин.	24
AWG макс.	22

Сертификаты

Сертификаты

Комплект для переоборудования - CF 3000-TOOLKIT 0,25 - 1212376

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС



RU C-
DE.AI30.B.01549