

Штекер-разъединитель - ST-K 4 - 5025462

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Посеребренный разделительный штекер, применение в разделительных клеммах UK...-TG, UKK...-TG, UDK...-TG, MBK...-TG, DIK...-TG, DOK...-TG, ZFK...-TG, цвет: серый

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 095321
GTIN	4017918095321
Вес/шт. (без упаковки)	1,600 GRM

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	1
Цвет	серый
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Размеры

Ширина	4,5 мм
Длина	10 мм
Высота	31,2 мм
Размер шага	4,5 мм

Общие сведения

Номинальный ток I_N	16 A
Номинальное напряжение U_N	400 В
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)	125 °C

Штекер-разъединитель - ST-K 4 - 5025462

Технические данные

Общие сведения

Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
---	--------

Характеристики клемм

Тип подключения	Штекерное подключение
-----------------	-----------------------

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------