

Запасной электронный модуль - IB STME 24 BDO 32/2 - 2751713

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Запасной электронный модуль для IB ST (ZF) 24 BDO 32/2

Преимущества для Вас

- ✓ 32 цифровых выхода
- ✓ Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
- ✓ 2-проводная схема подключения исполнительных элементов
- ✓ Гальваническая развязка
- ✓ Индикаторы состояния и диагностики
- ✓ Установка на монтажной рейке

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 139568
GTIN	4017918139568
Вес/шт. (без упаковки)	132,910 GRM

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
----------------	------

Общие сведения

Тип монтажа	Монтажная рейка
Вес нетто	132,91 г

Параметры подключения

Тип подключения	Пружинный зажим
Длина снятия изоляции	8 мм

Стандарты и предписания

Запасной электронный модуль - IB STME 24 BDO 32/2 - 2751713

Технические данные

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений